

## 31,5" monitor zaměřený na produktivitu nabízející 4K UHD rozlišení, USB-C s PD a Adaptive Sync

Monitor AOC U32P2CA přispívá ke snadné, plnohodnotné a pohodlné produktivitě při dlouhých hodinách strávených před obrazovkou. Vyznačuje se rozhraním USB-C s technologií napájení Power Delivery 65 W, čtyřmi porty USB 3.2, dvěma porty HDMI a 31,5" panelem VA s širokými pozorovacími úhly, technologií Clear Vision a 4K UHD rozlišením. Díky technologii Adaptive Sync zajišťuje tento monitor také plynulé hraní.



## Přednosti




### USB-C

Zjednodušte připojování tím, že budete používat pouze jeden kabel. Připojení pomocí rozhraní USB-C poskytuje možnost využívání funkce funkce DisplayPort Alternate Mode pro přenášení videesignálů ve vysokém rozlišení z notebooku do monitoru při souběžném nabíjení baterie tohoto notebooku z monitoru prostřednictvím napájecí funkce portu USB. Standard USB 3.1 navíc zajišťuje bleskově rychlý přenos dat, což znamená, že i přenášení videa s rozlišením 4K lze provádět během doby kratší než jedna minuta.



### Napájení 65 W

USB-C je čím dál více se rozšiřující technologie, která umožňuje rychlý přenos dat, zobrazování signálu a napájení za účelem nabíjení vašich zařízení při práci. Prostřednictvím jednoho tenkého kabelu poskytuje technologie AOC USB-C napájení o výkonu až 65 W sloužící k nabíjení běžných zařízení s nízkou/vysokou spotřebou energie (například myši nebo klávesnice), chytrých telefonů a notebooků.



### Rozlišení UHD (4K)

Rozlišení 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) poskytuje mimořádně ostrý obraz a umožňuje uživatelům vidět na obrazovce více najednou. To poskytuje více „realitního prostoru“ na obrazovce a zobrazuje více detailů pro ostřejší a brilantnější obraz. Bez ohledu na to, zda pracujete na další krásné fotografii nebo designu, nebo dokonce jen pro produktivitu, uživatelé budou žasnout nad skutečným, ostrým obrazem, který může poskytnout pouze UHD displej.



### Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.



### Ergonomie

Užijte si pohodlí! Díky stojanům značky AOC, které jsou nastavitelné ve třech směrech, snadno najdete nej pohodlnější a nej zdravější polohu.



### Možnost otáčení

Díky své otočné funkci může být monitor přestavován o 180° z režimu zobrazení na šířku do režimu zobrazení na výšku, což je užitečné zejména při jeho používání na DTP pracovištích.

| OBEČNÉ              |               |
|---------------------|---------------|
| Název modelu        | U32P2CA       |
| Kanál               | B2B           |
| Produktová řada     | Řada Pro      |
| Designová kategorie | P2            |
| EAN                 | 4038986119832 |

| INFORMACE O MONITORU        |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Úhlopříčka (v palcích)      | 31,5              |
| Úhlopříčka (v cm)           | 80,0              |
| Ploché/zakřivené            | Plochá            |
| Tvrдост displeje            | 3H                |
| Úprava panelu               | Antireflexní (AG) |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,18159           |
| Rozlišení panelu            | 3840x2160         |
| Poměr stran                 | 16:9              |
| Typ panelu                  | VA                |
| Typ podsvícení              | WLED              |
| Max Obnovovací frekvence    | 60 Hz             |
| Doba odezvy GtG             | 4 ms              |
| Statický kontrastní poměr   | 3000:1            |
| Dynamický kontrastní poměr  | 50M:1             |
| Pozorovací úhel (CR10)      | 178/178           |
| Barvy displeje              | 16,7 milionu      |
| Brightness in nits          | 350 cd/m²         |

| OBRAZOVÉ SPECIFIKACE                 |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Technologie synchronizace (VRR)      | Adaptive Sync                      |
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light                     |
| Zamezení blikání                     | Flicker Free                       |
| KVM                                  | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |

| INFORMACE O SKŘÍŇI           |             |
|------------------------------|-------------|
| Barva rámečku (přední)       | Černá       |
| Barva skříně (zadní strana)  | Černá       |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |
| Výkon reproduktorů           | 3 W x 2     |
| Zámek Kensington             | Ano         |
| Držák na stěnu Vesa          | 100x100     |
| Webkamera                    | No          |

| ERGONOMIE            |          |
|----------------------|----------|
| Naklonění            | -5/21,5  |
| Nastavení výšky (mm) | 150mm    |
| Natočení             | -180/180 |
| Otočení na výšku     | Yes      |

| UDRŽITELNOST |     |
|--------------|-----|
| OEZ          | Ano |
| HF           | Ano |

| SPOTŘEBA ENERGIE                                   |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Napájení                                           | Interní |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,5     |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech      | 0,3     |
| Energetická třída                                  | G       |

| SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY |     |
|------------------------------|-----|
| Microsoft WHQL               | Ano |

| INFORMACE O KONEKTIVITĚ      |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| HDMI                         | HDMI 2.0 x 2                  |
| DisplayPort                  | DisplayPort 1.2 x 1           |
| Rozbočovač USB               | Ano                           |
| Typ USB pro downstream       | 4                             |
| Port USB pro rychlé nabíjení | Ano                           |
| Audio výstup                 | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA)                  | 0x                            |
| DVI                          | 0x                            |
| RJ45                         | No                            |

#### ROZMĚRY PRODUKTU

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm</b> | (653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm</b> | 714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Rozměry balení (ŠxVxH) mm</b> | 810(W) x 538(H) x 224(D) |
|----------------------------------|--------------------------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)</b> | 12,8 |
|--------------------------------------------|------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Čistá hmotnost bez balení (kg)</b> | 9,8 |
|---------------------------------------|-----|

#### OSTATNÍ INFORMACE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Záruční doba</b> | 3 roky |
|---------------------|--------|