



## Q27V5C/BK

**27" IPS panel pro zmodernizování vaší domácí kanceláře s rozlišením QHD, USB-C a PD65W**

Model AOC Q27V5C nabízí pozoruhodný zážitek ze sledování v rozlišení QHD s režimem HDR a technologií IPS Wide. Získejte nejlepší možnosti připojení s USB-C s napájením až 65 W, 4 porty USB, podporou HDMI a DisplayPort. Díky úzkému třístrannému bezrámovému designu a nastavitelnému podstavci tento model skvěle zapadne do každého interiéru.

OBECNÉ	
Název modelu	Q27V5C/BK
EAN	4038986180177
Kanál	B2B, B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	01.06.2022

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	123
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,08
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,55

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin