

CU34V5C/BK



34" VA WQHD panel pro maximální produktivitu, s MultiView, USB-C a PD65W

AOC CU34V5C je vybaven 34" VA prohnutým panelem s Ultrawide QHD Rozlišení 21:9 pro pohlcující divácký zážitek ve trojstranném čelním šasi, které můžete naklánět a přizpůsobovat jeho výšku dle potřeby. Připraven podpořit vaši produktivitu s USB-C s Power Delivery až 65 W, 4 USB porty a HDMI. Nabízí také Picture-by-Picture Multiview pro nejsložitější multitasking.

OBECNÉ	
Název modelu	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	18.07.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,4
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrdość displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m ²
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,23175
Počet bodů na palec	109,7

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3° ±2° ~ 21° ±2°
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	116
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	808.1x365.3x99.9mm
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	1071x189x500mm
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	11,75
Čistá hmotnost bez balení (kg)	9,34

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Napájecí kabel	✓

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin