



24V5CW/BK

23.8" IPS FHD model pro komfortní produktivitu a volný čas, s USB-C a webkamerou s integrovaným Windows Hello

AOC 24V5CW je 23.8" IPS panel s FHD rozlišením a ergonomickým stojanem pro 360° komfortní zážitek. Připraven povzbudit vaši produktivitu s USB-C s Power Delivery až 65 W, 4 USB porty a HDMI, přičemž vám zároveň nabízí vše, co potřebujete pro svůj volný čas a extra zabezpečení webkamerou s integrovaným Windows Hello.

OBECNÉ

Název modelu	24V5CW/BK
EAN	4038986140256
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	10.08.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,4
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m ²
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	93

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	118
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.03(H)x516.6(W) x200(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.03(H)x363.4(W) x43.9(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	456Hx840Wx141D
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,99
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,08

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
------------	-----

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin