



## 24P2QM

**23,8" VA FHD monitor s důrazem na pohodlí, výškově nastavitelným stojanem a ergonomickými funkcemi**

AOC 242P2QM je 23,8" VA displej s rozlišením FHD a ostrými a hlubokými detaily. Ze tří stran je bezrámečkový. Lze ho nastavit výškově, otočit či naklonit podle potřeby pro zajištění uživatelského zážitku a pohodlí při dlouhodobém použití. Funkce Anti-Glare, Low Blue Mode a Adaptive Sync jsou šetrné k očím a zabraňují rozmazání obrazu. Základní, ale úplná konektivita.

### OBECNÉ

Název modelu	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
Datum uvedení (ETA)	21.09.2022

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,4
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	93

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5~35°
Natočení	180
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	129
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	634 x 513 x 160
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,24
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,75

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin