



24E3UM

23,8"VA displej s rozlišením FHD se základními funkcemi pro maximální využití dlouhé pracovní doby

AOC 24E3UM nabízí vše podstatné pro práci nebo studium. Tento model kombinuje skvělý 23,8" VA panel se širokým pozorovacím úhlem a rozlišením FHD, funkcemi péče o oči jako Low Blue Mode a Flicker Free a vestavěnými reproduktory, abyste si mohli snadno vychutnat kvalitní zvuk. Pro vytvoření úhledné pracovní stanice tento model nabízí také správu kabelů.

OBECNÉ

Název modelu	24E3UM
EAN	4038986140706
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E3
Datum uvedení (ETA)	15.10.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	93

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	5° ~ 23°
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	121
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540.0 x 409 x 187.7
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	688 x 396 x 126

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí kabel C13	1.8