



## Q27E3UAM

**27" QHD VA display with essential features for long hours of productivity**

Model AOC Q27E3UAM používá skvělý 27" VA panel se širokým pozorovacím úhlem, detailním a křišťálově čistým rozlišením QHD a jasem 300 nitů. Nabízí také všechny náležitosti pro práci nebo studium a podporuje dlouhé hodiny práce díky funkcím péče o oči jako Low Blue Mode a Flicker Free. Pro síťovou pracovní stanici nabízí také správu kabelů pro kompletní konektivitu.

OBECNÉ	
Název modelu	Q27E3UAM
EAN	4038986180689
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E3
Datum uvedení (ETA)	16.10.2022

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	5° ~ 23°
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	112
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	452 x 691 x 142
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,65
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,43

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí kabel C13	1.8