



E2460PQ/BK

Nádherný obraz, působivý výkon

Tento ergonomicky nastavitelný a energeticky účinný firemní monitor se může pochlubit konektory DisplayPort a HDMI pro vysokorychlostní digitální vstup, stejně jako stereo reproduktory.

OBECNÉ

Název modelu	E2460PQ/BK
EAN	4038986144780
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	30.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	2 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	276

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
--------------	-------------------------------

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,45
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,38

OBSAH BALENÍ

Kabel DisplayPort	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---