



P270SH

Vynikající hodnota, působivý výkon

Tento Full HD displej nabízí díky svému pokročilému IPS displeji široké pozorovací úhly. Zaujme rovněž extrémně úzkým rámečkem pro minimalistický vzhled.

OBECNÉ

| | |
|---------------------|---------------|
| Název modelu | P270SH |
| EAN | 4038986186131 |
| Kanál | B2C |
| Produktová řada | Řada Basic |
| Datum uvedení (ETA) | 01.08.2017 |

OBRAZOVKA

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrdość displeje | 3H |
| Rozlišení panelu | 1920x1080 |
| Rozlišení | FHD |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Doba odezvy GtG | 5 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,2745 |

ERGONOMIE

| | |
|---------------------|---------|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
| Otočení na výšku | No |

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

| | |
|------------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Rozbočovač USB | - |
| Port USB pro rychlé nabíjení | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Integrovaný mikrofon | - |
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

PŘEDNOSTI

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Zámek Kensington | - |

UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|---|
| Certifikováno TCO | 7 |
|-------------------|---|

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | |
|---|--------------------|
| Napájení | Externí |
| Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech | 0,5 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech | 0,5 |
| Energetická třída | A |

ROZMĚRY PRODUKTU

| | |
|---|--------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 454.9(H) x 611.9(W) x 238.7(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 465(H) x 704(W) x 140(D) |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 6,8 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 5,17 |

OBSAH BALENÍ

| | |
|--------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.5 |
| Napájecí kabel C13 | 1.2 |
| Kabel D-SUB (VGA) | 1.2 |

OSTATNÍ INFORMACE

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez panelu) | 50 000 hodin |

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|