



E2460SD2

Živý obraz, vysoká produktivita

Tento 24" WLED monitor s Full HD rozlišením poskytuje detailní obraz se zářivými barvami na každém pracovišti – od zákaznického centra až po IT oddělení. Vysoký kontrastní poměr a mimořádně rychlá doba odezvy 1 ms zajišťují ostrý obraz bez trhání i v případě náročných aplikací. Pomocí konektorů VGA a DVI-D můžete snadno připojit svůj počítač a ostatní zařízení. Nakloňte monitor do ideální polohy na vašem pracovním stole nebo použijte držák VESA pro zavěšení monitoru na stěnu – ideální při použití monitoru na recepci nebo v zasedací místnosti. Tento monitor nabízí výjimečný výkon a hodnotu bez ohledu na vaše požadavky.

OBECNÉ

Název modelu	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	01.03.2015

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	276

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
----------------------	---

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	No
Zámek Kensington	-

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO 6

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,29
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,13

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,1
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,64

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA) 1.2

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307 ✓