



I2460PXQU

Fantastický výkon s důrazem na pohodlí

Tento energeticky účinný IPS firemní monitor nabízí díky svému formátu 16 : 10 rozšířený prostor displeje pro prohlížení dokumentů. Disponuje rovněž USB rozbočovačem.

OBECNÉ

Název modelu	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	31.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1200
Rozlišení	WUXGA
Poměr stran	16:10
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,269

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
--------------	-------------------------------

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,24
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,14
Energetická třída	A

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,58
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,65

OBSAH BALENÍ

Kabel DisplayPort	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---