



E2275SWQE

Živé zobrazení, energeticky úsporný výkon

Energeticky úsporné LED podsvícení, vysoké kontrastní poměry a doba odezvy 5 ms zajišťují ostrý a živý obraz. Chytré funkce, jako například režim Eco Mode a e-Saver dále snižují spotřebu energie.

OBECNÉ

Název modelu	E2275SWQE
EAN	4038986126144
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	75 ID
Datum uvedení (ETA)	30.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	2 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	200M:1
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	248

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	A

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,15

OBSAH BALENÍ

Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	-
--------------	---