



24B2XDM

Tenký a elegantní 23,8" VA monitor s živými barvami, širokými pozorovacími úhly a technologiemi šetrnými k očím

Monitor 24B2XDM z řady B2 využívá 23,8" VA panel s rozlišením Full HD přinášející široké pozorovací úhly a přesné a zářivé barvy. Kromě toho nabízí také flexibilní možnosti připojení. Vyznačuje se tenkým profilem a bezrámečkovým panelem na 3 stranách umožňujícím pohodlné vytváření konfigurací s několika monitory. Rozlučte se s unavenými a namáhanými očima díky technologiím LowBlue a FlickerFree od společnosti AOC.

OBECNÉ

Název modelu	24B2XDM
EAN	4038986149617
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B2
Datum uvedení (ETA)	15.01.2021

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,452
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/20
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
----------------------	---

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,7

OBSAH BALENÍ

Napájecí kabel C13	1.5
Kabel D-SUB (VGA)	1.5