

# I2475PRQU

Fantastický výkon s důrazem na pohodlí.

Díky ergonomickým možnostem, širokým pozorovacím úhlům, různým konektorům (vč. DisplayPort, USB) a reproduktorům zvyšuje tento monitor efektivitu na jakémkoli pracovišti.

## OBECNÉ

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Název modelu        | I2475PRQU     |
| EAN                 | 4038986145947 |
| Kanál               | B2B           |
| Produktová řada     | Řada Pro      |
| Designová kategorie | 75 ID         |
| Datum uvedení (ETA) | 01.12.2016    |

## OBRAZOVKA

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ploché/zakřivené            | Plochá       |
| Tvrдость displeje           | 3H           |
| Rozlišení panelu            | 1920x1200    |
| Rozlišení                   | WUXGA        |
| Typ panelu                  | IPS          |
| Typ podsvícení              | WLED         |
| Max Obnovovací frekvence    | 60 Hz        |
| Doba odezvy GtG             | 4 ms         |
| Statický kontrastní poměr   | 1000:1       |
| Dynamický kontrastní poměr  | 20M:1        |
| Pozorovací úhel (CR10)      | 178/178      |
| Barvy displeje              | 16,7 milionu |
| Brightness in nits          | 250 cd/m2    |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,269        |

## ERGONOMIE

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Držák na stěnu Vesa  | 100x100 |
| Otočení na výšku     | Yes     |
| Nastavení výšky (mm) | 130mm   |

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| HDMI                            | HDMI 1.4 x 1                           |
| DisplayPort                     | DisplayPort 1.1 x 1                    |
| Vysokorychlostní rozbočovač USB | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| Porty USB pro downstream        | 4                                      |
| D-SUB (VGA)                     | 1x                                     |
| DVI                             | 1x DVI-D                               |

**MULTIMÉDIA**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Reproduktory       | ✓                             |
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2                       |
| Audio výstup       | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

**PŘEDNOSTI**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Zamezení blikání | Flicker Free |
|------------------|--------------|

**UDRŽITELNOST**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Certifikováno TCO | 7 |
|-------------------|---|

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Napájení   | Interní            |
| Zdroj napájení                                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,5                |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech      | 0,5                |
| Energetická třída                                  | A                  |

**ROZMĚRY PRODUKTU**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 534(H) x 559(W) x 139(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm                   | 189(H) x 648(W) x 434(D) |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)         | 7,7                      |
| Čistá hmotnost bez balení (kg)              | 6,2                      |

**OBSAH BALENÍ**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Kabel HDMI         | 1.8 |
| Kabel DisplayPort  | 1.8 |
| Napájecí kabel C13 | 1.8 |
| Kabel D-SUB (VGA)  | 1.8 |

**OSTATNÍ INFORMACE**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez panelu) | 50 000 hodin                      |

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|