

# I2475PRQU

Fantastický výkon s důrazem na pohodlí.

Díky ergonomickým možnostem, širokým pozorovacím úhlům, různým konektorům (vč. DisplayPort, USB) a reproduktorům zvyšuje tento monitor efektivitu na jakémkoli pracovišti.

## OBECNÉ

Název modelu	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	75 ID
Datum uvedení (ETA)	01.12.2016

## OBRAZOVKA

Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1200
Rozlišení	WUXGA
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,269

## ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání	Flicker Free
------------------	--------------

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	A

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,7
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,2

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8