

# Q2775PQU

## Ergonomický QHD firemní monitor s USB rozbočovačem

Perfektní do jakékoli kanceláře: Tento vysoce ergonomický 27" displej se může pochlubit ostrým QHD obrazem, přesným IPS panelem, USB rozbočovačem a početnými možnostmi vstupu, včetně portu DisplayPort.

### OBECNÉ

Název modelu	Q2775PQU
EAN	4038986185585
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Datum uvedení (ETA)	01.02.2016

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	200M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,233

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,25
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,25
Energetická třída	B

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,3
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,6

**OBSAH BALENÍ**

Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---