

# I240SXH

## Vynikající hodnota, působivý výkon

Tento Full HD displej nabízí díky svému pokročilému IPS displeji široké pozorovací úhly. Zaujme rovněž extrémně úzkým rámečkem pro minimalistický vzhled.

### OBECNÉ

Název modelu	I240SXH
EAN	4038986146128
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Datum uvedení (ETA)	01.08.2017

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,46
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

### ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	A

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,687
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,577

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Kabel D-SUB (VGA)	1.2
Napájecí kabel C13	1.2

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---