

I240SXH

Vynikající hodnota, působivý výkon

Tento Full HD displej nabízí díky svému pokročilému IPS displeji široké pozorovací úhly. Zaujme rovněž extrémně úzkým rámečkem pro minimalistický vzhled.

OBECNÉ

Název modelu	I240SXH
EAN	4038986146128
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Datum uvedení (ETA)	01.08.2017

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,46
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	A

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	420(H) x 620(W) x 122(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,687
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,577

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel C13	1.2
Kabel D-SUB (VGA)	1.2

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---