

E2250SD

OBECNÉ

| | |
|---------------------|---------------|
| Název modelu | E2250SD |
| EAN | 4038990000000 |
| Kanál | B2C |
| Produktová řada | Řada Value |
| Datum uvedení (ETA) | 30.12.2014 |

OBRAZOVKA

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 22 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrдость displeje | 3H |
| Rozlišení panelu | 1680x1050 |
| Rozlišení | WSXGA+ |
| Typ panelu | TN |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Doba odezvy GtG | 5 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 170/160 |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 282 |

ERGONOMIE

| | |
|------------------|----|
| Otočení na výšku | No |
|------------------|----|

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

| | |
|----------------|---|
| Rozbočovač USB | - |
|----------------|---|

UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|---|
| Certifikováno TCO | 6 |
|-------------------|---|

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | |
|--|--------------------|
| Napájení | Interní |
| Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,5 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0,5 |

ROZMĚRY PRODUKTU

| | |
|---|--------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 408.48(H) x 508.74(W) x 190(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 109(H) x 562(W) x 420(D) |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 4,62 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 3,76 |

OSTATNÍ INFORMACE

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (bez panelu) | 50 000 hodin |