



24P3CV

23,8" FHD 3stranný plochý IPS displej pro snadnou a konzistentní produktivitu

AOC 24P3CV je 23,8" plochý IPS monitor s atraktivním třístranným ultratenkým rámem, který vám pomůže vytěžit maximum z vašeho flexibilního stylu práce. Vychutnejte si živou a realistickou kvalitu obrazu díky vylepšenému rozlišení Full HD (1920 x 1080) ve spojení s jasem 300 nitů a velkorysími 178/178° širokými pozorovacími úhly. Tento model je vybaven vestavěnými 2W + 2W reproduktory, které vám umožní vychutnat si média, kdykoli budete potřebovat. Monitor 24P3CV je připraven zvýšit vaši produktivitu s konektorem USB-C podporujícím příkon napájení až 65 W, přenos dat a alternativní režim DisplayPort. Konektivita tohoto monitoru je rozšířena o USB rozbočovač, RJ-45 a výstup DP. S ohledem na udržitelnost je tento monitor doplněn řadou ekologických certifikací včetně EPA, TCO a EPEAT.

OBECNÉ

Název modelu	24P3CV
EAN	4038986140751
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P3
Datum uvedení (ETA)	14.02.2023

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	93

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/35
Natočení	175°±5
Otočení na výšku	-90°~90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2
Porty USB pro downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	1x Audio out

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	106,5
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	123,9
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	124,3

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540 (W) x (384.4-502.9) (H) x 200.1 (D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540 (W) x 326.3 (H) x 50.7 (D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,31
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,37

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (bez panelu)	70 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin