

## CU34P3CV

### 34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV je zakřivený VA displej o velikosti 34" s rozlišením WQHD (3440 × 1440) a atraktivním designem s třemi tenkými rámečky po stranách, který nabízí opravdu ponořené zobrazení. Poměr stran tohoto modelu Wide QHD 21:9 rozšiřuje váš zorný úhel a poskytuje obklopený pohled pro vylepšený kinematografický zážitek. Displej má jas 300 nitů a široké pozorovací úhly 178/178°, a k tomu je vybaven dvěma vestavěnými reproduktory 5W + 5W, které zvyšují vaši denní produktivitu v dnešní flexibilní kanceláři. Monitor CU34P3CV je připraven zvýšit vaši produktivitu s podporou USB-C pro dodávání energie až 65W, přenos dat a režim DP-alt. Konnektivita tohoto monitoru je rozšířena o USB Hub a RJ-45. S ohledem na udržitelnost je tento monitor doplněn řadou ekologických certifikací, včetně EPA, TCO a EPEAT.

#### OBECNÉ

Název modelu	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P3

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,36
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,23175

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5~20°
Natočení	175°±5
Otočení na výšku	-90°~90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Audio výstup	1x Audio out

**PŘEDNOSTI**

MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,95
Čistá hmotnost bez balení (kg)	10

**OBSAH BALENÍ**

Napájecí kabel C13	1.8
--------------------	-----

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	30.000 hours
MTBF (bez panelu)	70 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin