



## 24B3CF2

**Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu**

Představujeme nejnovější přírůstek do řady B3 – brilantní 23,8palcový displej s IPS panelem pro úchvatný obraz a věrné barvy. Pokud hledáte monitor kompaktní velikosti, 24B3CF2 je ideální volbou. Nabízí také USB-C, což znamená, že je možné chytit tři mouchy jednou ranou. Jediným kabelem je dostupný video signál, napájení a přenos dat, což zvýší vaši produktivitu. Tento monitor se může pochlubit výškově nastavitelnými stojany, které hladce integrují ergonomické funkce do vašeho pracovního prostoru. Díky možnosti přizpůsobit si výšku podle svých preferencí můžete dosáhnout dokonalého pozorovacího úhlu a snížit tak namáhání krku a očí při delší práci nebo studiu. Ať už pracujete nebo studujete, užijte si pohodlnější a příjemnější zážitek ze sledování s kompaktní velikostí obrazovky 24B3CF2.

### OBECNÉ

Název modelu	24B3CF2
EAN	4038986141437
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Datum uvedení (ETA)	01.01.2024

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Mimořádně úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Natočení	No
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	110mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	1x Audio out
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	No
Energy Star	Energy star 8

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	613 x 519 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613 x 519 x 162
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,04
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	7,04
Výrobek bez stojanu (kg)	3,04

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin
----------------------	--------------