



27B3HMA2

Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu

Zažijte obraz jako nikdy předtím s řadou AOC B3, která obsahuje ohromující 27" FHD VA displej, který promění váš zážitek ze sledování ve vizuální mistrovské dílo. Užijte si sami sebe v srdci akce s dynamickou obnovovací frekvencí 100 Hz doplněnou o ultra-odezva 1 ms MPRT pro bezkonkurenční jasnost a přesnost. Konektivita bez námahy: díky rozhraní HDMI bezproblémově propojte svá zařízení a odemkněte svět zábavy a produktivity. Užijte si obraz bez slz díky technologii Adaptive Sync, která dodává vašemu obsahu nový rozměr. Nejen monitor, ale i sluchové potěšení – 27B3HMA2 je dodáván s integrovanými 2W reproduktory, které vašim multimediálním dobrodružstvím přidávají vrstvu pohlcujícího zvuku. Upřednostněte svou pohodu pomocí technologie Low Blue Light a využijte třístranný bezrámečkový design pro podmanivý displej bez rozptylování."

OBEČNÉ

Název modelu	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	82

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optimální rozlišení – VGA	1920 x 1080
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	1x Audio out
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	96,5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 x 453 x 142
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,21
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Výrobek bez stojanu (kg)	3,26

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
------------	-----

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours
------	--------------