



U32U3CV

Precision-engineered for graphics excellence with hardware-calibrated precision (Delta E<2), calman ready calibration, and UHD Nano IPS display

The AOC Graphic Pro U32U3CV delivers outstanding color accuracy right out of the box, courtesy of its hardware calibration achieving Delta E<2 (sRGB). Easily adjust settings for peak performance with the Calman Ready feature. With a remarkable 98% coverage of the DCI P3 color space, it's tailor-made for graphic and photo editing, offering superior quality compared to standard monitors. Its Delta E < 2 accuracy ensures precise color rendering that exceeds human eye perception. Enhanced with a UHD Nano IPS display, Vesa DisplayHDR 400, USB-C docking station, and sleek design, it stands out as the ultimate choice for professionals. "

OBECNÉ

Název modelu	U32U3CV
EAN	4038986112086
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Ultra
Designová kategorie	U3
Datum uvedení (ETA)	15.04.2024

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3840x2160
Rozlišení	UHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	Nano IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,18159

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 4 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Painted
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-6.5° ~ 23°
Natočení	-15° ~ 15°
Otočení na výšku	-90° ~ 90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 2)
Porty USB pro downstream	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Audio výstup	1x Audio out
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	Yes
Zámek Kensington	✓

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	Yes
-------------------	-----

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	714.4 x(459.3~609.3) × 258.6
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	930 × 161 × 510
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	930 × 161 × 510
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,58
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,46
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12,58
Výrobek bez stojanu (kg)	6,34

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8