



Q27U3CV

Precizně navrženo pro dokonalou grafiku s hardwarově kalibrovanou přesností (Delta E<2), kalibrační ready-ready a úžasným IPS QD panelem

AOC Graphic Pro Q27U3CV zajišťuje neuvěřitelně přesné barvy hned po vybalení, a to díky hardwarové kalibraci dosahující Delta E<2 (sRGB). S funkcí Calman Ready můžete snadno doladit nastavení pro optimální výkon. Pokrývá 98 % barevného prostoru DCI P3 a je ideální pro úpravu grafiky a fotografií a nabízí vynikající kvalitu ve srovnání se standardními monitory. Jeho přesnost Delta E < 2 zaručuje přesné podání barev, dokonce i nad rámec toho, co dokáže vnímat lidské oko. V kombinaci s IPS QD panelem, Vesa DisplayHDR 400, USB-C dokovací stanicí a elegantním designem je to nejlepší volba pro profesionály.

OBECNÉ

Název modelu	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Ultra
Designová kategorie	U3

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS QD
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Stříbrná
Povrch rámečku (přední)	Painted
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	6.5° ~ 23°
Natočení	-30° ~ 30°
Otočení na výšku	90° ~ 90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pro downstream	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Audio výstup	1x Audio out

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	Yes
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	825 x 480 x 162
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,99
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Výrobek bez stojanu (kg)	6,5

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.2
Napájecí kabel	✓
Napájecí kabel C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF (bez panelu)	70 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin