



## 22V2Q

**Elegantní a mimořádně štíhlý 21,5" monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách**

22V2Q se pyšní na třech stranách bezrámečkovým 21,5" IPS displejem ve Full HD rozlišení s designem rámečku „Edge“ a robustním kovovým stojanem. Je připraven na hry v rychlém tempu a rychle mění se scény díky technologii FreeSync, obnovovací frekvenci 75 Hz a 5ms době odezvy.

### OBEČNÉ

Název modelu	22V2Q
EAN	4038986126328
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V2
Datum uvedení (ETA)	29.05.2018

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,61
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2479

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá

**ERGONOMIE**

Naklonění	-5/23
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-

**MULTIMÉDIA**

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

**UDRŽITELNOST**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	D

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	395.28(H) x 486.7(W) x 180(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	470(H) x 561(W) x 136(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,24
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,74

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C7	1.5

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---