

Spolehlivý 19" monitor pro pracovní i domácí použití

Tento 19" displej nabízí dobrý výkon pro domácí použití. Pomáhá rovněž šetřit náklady díky minimální spotřebě energie a nabízí možnosti naklonění a montáže na stěnu.




Přednosti



Kensington Lock

Zámek Kensington představuje systém proti krádeži, který tvoří kovem vyztužený otvor v těle příslušného zařízení, jenž se používá v kombinaci s kovovým kabelem zajištěným systémem klíče a zámku. Zámky Kensington vám umožňují zabezpečit váš monitor AOC během LAN události, v organizaci nebo kdekoli, kam jej přenesete.



Vesa Mount

Stojany Ergo Base od společnosti AOC jsou všestranné, odolné a snadno použitelné. Avšak chcete stále používat nástěnnou konfiguraci nebo konfiguraci tvořenou několika monitory pomocí stolních držáků? Držáky standardu VESA vám přinášejí maximální flexibilitu. Díky možnosti montáže dle standardu VESA lze pomocí držáků a stojanů různých výrobců upevnit monitory vzhůru nohama, v orientaci na výšku nebo na sebe.

| OBEČNÉ | |
|---------------------|---------------|
| Název modelu | E2070SWN |
| Kanál | B2C |
| Produktová řada | Řada Basic |
| Designová kategorie | 70 ID |
| Datum uvedení (ETA) | 27.12.2014 |
| EAN | 4038986103886 |

| INFORMACE O MONITORU | |
|-----------------------------|--------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 19,5 |
| Úhlopříčka (v cm) | 49,53 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrdość displeje | 3H |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0,2745 |
| Rozlišení panelu | 1600x900 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | TN |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Doba odezvy GtG | 5 ms |
| Statický kontrastní poměr | 600:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 90/50 |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Brightness in nits | 200 cd/m2 |

| INFORMACE O SKŘÍŇI | |
|------------------------------|-------------|
| Barva rámečku (přední) | Černá |
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |

| ERGONOMIE | |
|------------------|-------|
| Naklonění | -3/10 |
| Otočení na výšku | No |

| UDRŽITELNOST | |
|---------------------------------|---------------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
| OEEZ | Ano |
| Shoda se směrnici RoHS | Ano |
| Bez obsahu rtuti | Ano |
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |

| SPOTŘEBA ENERGIE | |
|---|---------|
| Napájení | Interní |
| Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech | 14,54 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,2 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0,2 |
| Energetická třída | E |

| SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY | |
|----------------------------------|--------------|
| CB | Ano |
| CE | Ano |
| TUV-GS-Mark | Ano |
| EAC | Ano |
| FCC | Ano |
| Microsoft WHQL | Ano |
| Pravidla ohledně obrazových bodů | ISO 9241-307 |

| INFORMACE O KONEKTIVITĚ | |
|-------------------------|----|
| D-SUB (VGA) | 1x |

| ROZMĚRY PRODUKTU | |
|---|------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 346.3(H) x 464.6(W) x 176(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 361(H) x 519(W) x 107(D) |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 3,21 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 2,27 |

| OBSAH BALENÍ | |
|-------------------|-----|
| Kabel D-SUB (VGA) | 1.2 |
| Napájecí kabel C7 | 1.2 |

| OSTATNÍ INFORMACE | |
|-------------------|--------|
| Záruční doba | 3 roky |