



I2080SW

19,5-Zoll-Display mit IPS-Panel und integrierter VESA-Halterung

AOCs vielseitiges 19,5-Zoll-Modell I2080SW bietet zuverlässige Leistung für alle Ihre Bedürfnisse bei der Computerarbeit zu Hause. Ein IPS-Panel sowie 5ms Reaktionszeit sorgen für klare, detaillierte Bilder und breite Betrachtungswinkel - auch für Spiele und Filme. Dank der integrierten VESA-Halterung können Sie das Display auch an der Wand aufhängen.

ALLGEMEIN

Modellname	I2080SW
EAN	4038986105293
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	80 ID
Einführungsdatum (ETA)	27.12.2014

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	19,5
Bildschirmgröße (cm)	49,53
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1440x900
Name der Auflösung	WXGA+
Seitenverhältnis	16:10
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2907

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-3/10
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Eingebautes Mikrofon	-
----------------------	---

MERKMALE

Flicker-Free	No
Kensington-Schloss	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	3,15
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	2,14

PAKETINHALT

D-SUB (VGA)-Kabel	1.2
Netzkabel C5	1.2

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	-
--------------	---