



G2868PQU

Reaktionsschnelles Spielerlebnis mit 28" UHD-Auflösung, TN-Panel, 1 ms und FreeSync.

Der Monitor G2868PQU bietet klarste Bilder für das perfekte Gaming-Erlebnis. Dank der 3840 x 2160 UHD-Auflösung haben Sie die umwerfenden Grafiken direkt vor Augen. Außerdem werden Sie so schnell reagieren können wie nie zuvor - dank einer Reaktionszeit von 1ms, FreeSync und einer Bildwiederholrate von 60Hz.

ALLGEMEIN

Modellname	G2868PQU
EAN	4038986186674
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Einführungsdatum (ETA)	01.03.2019

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	28
Bildschirmgröße (cm)	71,12
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,16

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Glänzend
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-34/34
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓

GAMING-FEATURES

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	B

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,5
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,9

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden