



U3277PWQU

Ergonomisches 32" 4K-Display mit breitem Farbraum

Dieser 4K-Monitor mit breiter Farbskala erweckt auf seinem großen 32"-Bildschirm UHD-Inhalte zum Leben. Er verfügt über ergonomische Einstelloptionen sowie über DisplayPort-, HDMI- und USB-Anschlüsse.

ALLGEMEIN

Modellname	U3277PWQU
EAN	4038986185783
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	77 ID
Einführungsdatum (ETA)	03.09.2016

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	31,5
Bildschirmgröße (cm)	80,01
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	MVA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1,07 Milliarde
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,1845

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Schmal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Glänzend
Gehäusefarbe (hinten)	Silber, Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Glänzend

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/24
Schwenken	-165/165
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	180mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-

MERKMALE

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	-

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	659(H) × 741.88(W) × 171.2(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	577(H) × 858(W) × 248(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	15,31
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	11,51

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---