



## CU34P2C

**Produktivität, USB-C Konnektivität und Komfort in einem ultrabreiten 34"-QHD-Display mit 1500R-Biegeradius**

Professionelle Benutzer, die nach einem echten Verbündeten für Produktivität suchen, müssen nicht weiter als bis zum CU34P2C suchen. Dieses Modell ist mit einem gebogenen 1500R-34-Zoll-VA/3FL-Bildschirm mit ultrabreiter QHD-Auflösung von 21:9 und 300 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit ausgestattet. Zu seinen reichhaltigen, innovativen Funktionen gehören weite Betrachtungswinkel von 178°/178°, HDMI- und DP-Kompatibilität, USB-C, ein USB 3.2-Hub und ein automatischer Quelleneingang.

### ALLGEMEIN

Modellname	CU34P2C
EAN	4038986110105
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020

<b>BILDSCHIRM</b>	
Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,36
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Name der Auflösung	WQHD
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelabstand (mm)	0,2745

<b>AUSSEN</b>	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

<b>ERGONOMIE</b>	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-180/180
Neigen	No
Höhenverstellung (mm)	150mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	3 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,8

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8