



## Q32V5CE/BK

**32 Zoll VA QHD-Panel mit USB-C und PD65W für maximale Produktivität und eine hervorragende arbeitsfreie Zeit,**

Der AOC Q32V5CE ist ein 32 Zoll VA-Panel mit QHD-Auflösung für ein angenehmes und überragendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse. Dank seines USB-C-Anschlusses mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI ist er startklar, um Ihnen einen Produktivitätsschub zu verschaffen, und bietet doch gleichzeitig alles, was Sie für Ihre Freizeit benötigen.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	06.07.2022

<b>BILDSCHIRM</b>	
Bildschirmgröße (Zoll)	31,5
Bildschirmgröße (cm)	80
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	2560x1440
Name der Auflösung	QHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2724
Pixel pro Zoll	93

<b>AUSSEN</b>	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

<b>ERGONOMIE</b>	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	3° ±2° ~ 21° ±2°
Neigen	No

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	118
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	89
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	10,95
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	8,52

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (mit Panel)	50 000 Stunden