



## E2460SD2

### Lebendige Bilder, vielseitige Produktivität

Das 24-Zoll-Display verfügt über E2460SD2 Full HD-Auflösung für detaillierte Bilder und eine schnelle Reaktionszeit von 1ms, um mit Ihren anspruchsvollsten Anwendungen Schritt zu halten. Dank serienmäßiger VGA- und DVI-D-Anschlüsse und VESA-Halterung ist dieser Monitor ideal für viele Arbeitsbereiche geeignet.

#### ALLGEMEIN

Modellname	E2460SD2
EAN	4038986145213
Kanal	B2B
Produktlinie	Essential-Line
Designfamilie	60 ID
Einführungsdatum (ETA)	01.03.2015

#### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	24
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	276

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Neigen	No

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Eingebautes Mikrofon	-
----------------------	---

**MERKMALE**

Flicker-Free	No
Kensington-Schloss	-

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,29
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,13

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,1
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,64

**PAKETINHALT**

D-SUB (VGA)-Kabel	1.2
-------------------	-----

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden