

I2475PXJ

Erstaunliche Leistung, bei der Komfort an erster Stelle steht.

Auf der Arbeit oder Zuhause, dieser Monitor sorgt für eine hervorragende Leistung und bietet 16,7 Millionen Farben und eine Reaktionszeit von 5ms. Der höhenverstellbare Ständer lässt sich kippen, schwenken und um 90 Grad drehen, um optimales und bequemes Betrachten zu ermöglichen.

ALLGEMEIN

Modellname	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	75 ID
Einführungsdatum (ETA)	01.01.2015

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	200M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	-

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,9
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6

PAKETINHALT

Netzkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	-
--------------	---