



24P3CW

23,8-Zoll-FHD 3-seitiges flaches IPS-Display für einfache Produktivität in jeder Büroumgebung

Der AOC 24P3CW ist ein 23,8-Zoll-IPS-Flachbildschirm mit dreiseitiger Blende, der alles hat, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen. Genießen Sie die verbesserte Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) für gestochen scharfe, lebendige Farben und realistische Bildqualität sowie die 300-Nit-Helligkeit und den großzügigen Betrachtungswinkel von 178/178°. Um eine reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über zwei integrierte 5W + 5W-Lautsprecher für hochwertigen Sound und eine integrierte 5-MP-Webcam, die Windows Hello™ unterstützt. Der Monitor 24P3CW ist bereit, Ihre Produktivität zu steigern, denn er unterstützt USB-C mit einer Stromversorgung von bis zu 65 W, Datentransfer und DP-alt-Modus. Die Konnektivität dieses Monitors wird durch USB-Hub, RJ-45 und DP-Out erweitert. Um einen möglichst effizienten Stromverbrauch zu gewährleisten, verfügt dieser Monitor über eine Reihe von Umweltzertifizierungen wie EPA, TCO und EPEAT.

ALLGEMEIN	
Modellname	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P3
Einführungsdatum (ETA)	14.02.2023

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,5
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	93

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5-35
Schwenken	180°
Neigen	-90°~90°
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Audioausgang	1x Audio out
MonitorWebcam	5MP Win Hello Webcam

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	9
Energy Star	Energy star 8

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	540 (W)x 343.6 (H)x 50.7 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	613 (W)x519 (H)x 162 (D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,56
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,41
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,7

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
USB-C-zu-C/A-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF (ohne Panel)	70 000 Stunden
MTBF (mit Panel)	30 000 Stunden