22E2UMF

Monitor FHD ad alte prestazioni da 21,5": Rivoluziona il tuo spazio di lavoro

22E2UMF presenta un monitor da 21,5 pollici progettato per rivoluzionare il tuo spazio di lavoro. Con un supporto regolabile in altezza che garantisce comfort ergonomico, un design senza cornice su tre lati per un'esperienza visiva coinvolgente e potenti altoparlanti da 2W, questo monitor combina stile e funzionalità in modo impeccabile. L'USB HUB integrato facilita la connettività per le tue periferiche, ottimizzando il tuo flusso di lavoro. Inoltre, grazie alla tecnologia flicker free, riduci l'affaticamento degli occhi durante un utilizzo prolungato del monitor. Aumenta la tua produttività con il 22E2UMF.

GENERALE	
Nome modello	22E2UMF
Codice EAN	4038986122092
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E2

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2493
Pixel per pollice	102

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5~35°
Rotazione	180°
Orientamento	-90°~90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA	
Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

CARATTERISTICHE	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA/AMBIENTE	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	559 × 520 x 127
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,69
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,39
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,63

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI	
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore