



I2790PQU/BT

En professionel Full HD-skærm på 27 tommer med en ergonomisk stander og USB-hub

I2790PQU'ens Full HD IPS-panel på 27 tommer tilbyder fantastisk farvenøjagtighed og farveskaladækning. Den kombinerer et smukt 3-sidet rammeløst design med en ergonomisk bund og USB 3.0-forbindelser.

GENERELT

Modelnavn	I2790PQU/BT
EAN	4038986186032
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	90 ID
Lanceringsdato (ETA)	24.06.2017

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	100M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,3114

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Mørkegrå
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/25
Svinge	-165/165
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,5
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,37
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,8

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---