



U2790PQU

27" professionel 4K-skærm med ergonomisk stander og USB-hub

U2790PQU er udstyret med et 4K (3840 x 2160) IPS-panel, som giver fremragende farvenøjagtighed og en bred farveskala. Designet med 3 rammeløse sider og en ergonomisk stander.

GENERELT

Modelnavn	U2790PQU
EAN	4038986186698
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	90 ID
Lanceringsdato (ETA)	29.06.2019

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,1554

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Skinnende
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/21
Svinge	-45/45
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	2
USB hurtig opladningsport	-

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blå lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	80

BÆREDYGTIGHED

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,3
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	10,6
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,5

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---