



M2470SWDA2

23,6" WLED-skærm med Full HD-opløsning, hurtige responstider, høje kontrastforhold, indbyggede højttalere og MVA-panelteknologi for ekstra brede visningsvinkler

M2470SWDA2-displayet er den ideelle løsning til højtydende databehandling derhjemme med Full HD-opløsning og høje kontrastforhold for klare, detaljerede billeder. Avanceret MVA-panelteknologi leverer fantastiske 178 graders synsvinkler, og en responstid på 4 ms er perfekt til grafiske programmer samt film i hurtigt tempo.

GENERELT

Modelnavn	M2470SWDA2
EAN	4038986145206
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	70 ID
Lanceringsdato (ETA)	29.12.2014

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,6
Skærmstørrelse (cm)	59,944
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	MVA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2715

YDRE

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/25
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	No
Kensington-lås	-

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	6
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsørg standby i watt	0,37
Strømforsørg slukket i watt	0,19
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produkt dimensioner inkl. base (BxHxD)	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	5,14
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,51

ÆSKENS INDHOLD

D-SUB (VGA) kabel	1.2
DVI-kabel	1.5
Lydkabel	1.5
Strømkabel C7	1.2

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	-
--------------	---