



I2275PWQU

21,5 tomers display med Full HD-opløsning, IPS-panel, DisplayPort/HDMI/DVI-porte, USB 3.0-hub, højttalere og en ergonomisk stander

Denne ergonomiske justerbare Full HD-skærm kommer med et IPS-panel for at få brede synsvinkler, DisplayPort, HDMI-, DVI- og VGA-forbindelser samt en USB-hub og højttalere.

GENERELT

Modelnavn	I2275PWQU
EAN	4038986125857
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanceringsdato (ETA)	20.06.2016

SKÆRM

Skærmstørrelse (cm)	54,61
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	248

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/25
Svinge	-165/165
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,3
Strømforsøg slukket i watt	0,3
Energy class	A

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	504(H) x 212.9(W) x 468.8(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,1
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,97

ÆSKENS INDHOLD

D-SUB (VGA) kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---