



G2868PQU

Responsiv spilleoplevelse med 28" UHD-opløsning, TN-panel, 1 ms og FreeSync.

2868PQU giver den skarpeste spilleoplevelse. UHD-opløsningen på 3840 x 2160 giver dig den bedste grafik direkte i dit rum. Bliv så hurtig som muligt, takket være responstiden på 1 ms, FreeSync og opdateringshastigheden på 60 Hz.

GENERELT

Modelnavn	G2868PQU
EAN	4038986186674
Kanal	Gaming
Produktserie	AOC Gaming
Lanceringsdato (ETA)	01.03.2019

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	28
Skærmstørrelse (cm)	71,12
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,16

YDRE

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Skinnende
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/23
Svinge	-34/34
Dreje	No
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	82

GAMING-FUNKTIONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Gaming-bekvemmelighed	G-menu

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	B

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,5
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,9

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---