



## I2375PQU

### 23" Full HD-skærm med højttalere

Denne Full HD IPS-skærm tilbyder brede synsvinkler. Den har flere forskellige forbindelser, herunder DisplayPort og en USB-hub. Den har også en højdejusterbar stander og højttalere.

#### GENERELT

Modelnavn	I2375PQU
EAN	4038986145503
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanceringsdato (ETA)	30.10.2016

#### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23
Skærmstørrelse (cm)	58,42
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,265

**YDRE**

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/25
Svinge	-165/165
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	7
------------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,3
Strømforsøg slukket i watt	0,3
Energy class	A

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	487.5(H) x 532.5(W) x 212.9(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	403(H) x 666(W) x 178(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,9
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,92

**ÆSKENS INDHOLD**

D-SUB (VGA) kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---