



C32G1

Fordybende og medrivende 32" VA-skærm med 144 Hz, 1 ms MPRT og FreeSync Premium

C32G1 er udstyret med et kæmpe, rammeløst 31,5" VA-panel med 1800R runding og Full HD-opløsning. 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium og en række andre gamingfunktioner giver den bedste spilleoplevelse.

GENERELT

Modelnavn	C32G1
EAN	4038986116510
Kanal	Gaming
Produktserie	AOC Gaming
Designfamilie	G1
Lanceringsdato (ETA)	28.06.2018

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	31,5
Skærmstørrelse (cm)	80,01
Flat/buet	Buet
Rundingsradius	1800R
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	144 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,3637

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort, Rød
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/21,5
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync Premium
Blåt lys-teknologi	Lavt blå lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

GAMING-FUNKTIONER

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Gaming-bekvemmelighed	G-menu

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	530.3(H) x 713.1(W) x 244.9(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,1
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,98

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---