



I2475PXJ/GR

Fantastisk ydeevne, der prioriterer komfort højest.

Derhjemme eller på kontoret tilbyder denne skærm en fremragende ydeevne med 16,7 millioner farver og en responstid på 4 ms. Den højdejusterbare stander vipper, drejer og endda pivoterer 90 grader for en optimal synsoplevelse og komfort.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | I2475PXJ/GR |
| EAN | 4038986146296 |
| Kanal | B2B |
| Produktserie | Pro-line |
| Designfamilie | 75 ID |
| Lanceringsdato (ETA) | 29.12.2014 |

SKÆRM

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 23,8 |
| Skærmstørrelse (cm) | 60,452 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 60 Hz |
| Responstid GtG | 4 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 50M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelhældning (mm) | 0,2745 |

YDRE

| | |
|-------------------------|---------|
| Rammetype (forside) | Normal |
| Rammefarve (forside) | Grå |
| Rammefinish (forside) | Tekstur |
| Kabinetfarve (bagside) | Grå |
| Kabinetfinish (bagside) | Tekstur |

ERGONOMI

| | |
|---------------------|----------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Vippe | -5/25 |
| Svinge | -165/165 |
| Dreje | Yes |
| Højdejustering (mm) | 130mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| USB-hub | - |
| USB hurtig opladningsport | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIER

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Højttalere | ✓ |
| Højttalereffekt | 2 W x 2 |
| Indbygget mikrofon | - |
| Lydudgang | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|----------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-lås | - |

BÆREDYGTIGHED

| | |
|------------------|---|
| TCO Certificeret | 7 |
|------------------|---|

STRØM / MILJØ

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforsøg standby i watt | 0,3 |
| Strømforsøg slukket i watt | 0,3 |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D) |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 415(H) x 670(W) x 182(D) |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 6 |

ÆSKENS INDHOLD

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA) kabel | 1.8 |
|-------------------|-----|

ANDEN INFORMATION

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer |

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | - |
|--------------|---|