



## Q27P2CA

**27" productivity-focused monitor with QHD resolution, USB-C with PD and Adaptive Sync**

The Q27P2CA is an extensive and complete solution for professionals that are looking for a productivity-focused monitor with rich connectivity and high-quality image. It features USB-C with 65W Power Delivery, 4 USB 3.2 and a 27" IPS panel with wide viewing angles and QHD resolution. This monitor is also gaming ready with Adaptive Sync that ensures effortlessly smooth action.

全般	
モデル名	Q27P2CA
チャンネル	B2B
製品ライン	Pro-line
デザインの系列	P2

画面	
画面サイズ (インチ)	27
画面サイズ (cm)	68,6
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
パネル処理	Antiglare (AG)
パネル解像度	2560x1440
解像度名	QHD
アスペクト比	16:9
パネルの種別	IPS
バックライトの種別	WLED
Max リフレッシュ レート	75 Hz
応答時間 GtG	4 ms
静的コントラスト比	1000:1
動的コントラスト比	50M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
画素ピッチ (mm)	0,2331
1 インチあたりの画素数	10879

外観	
ベゼルの色 (前面)	Black
ベゼルの仕上げ (前面)	Texture
キャビネットの色 (裏面)	Black
キャビネットの仕上げ (裏面)	Texture

人間工学	
VESA 壁取付け	100x100
チルト	-5/35
旋回	-180/180
ピボット	Yes
高さ調整 (mm)	150mm

接続性とマルチメディア	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C 接続性	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB ハブ	✓
USB ハブの速度	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB ダウンストリーム ポート	4
USB 急速充電ポート	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

マルチメディア	
スピーカー	✓
スピーカー パワー	2 W x 2
内蔵マイク	-
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)
ウェブカメラ	No

機能	
同期技術 (VRR)	Adaptive Sync
ブルーライト テクノロジー	Low Blue Light
フリッカーフリー	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
セキュリティワイヤー	✓

電力・環境	
電力供給	Internal
電源	100 - 240V 50/60Hz
消費電力待機時 (ワット)	0,5
消費電力オフ (ワット)	0,3
エネルギークラス	G

製品の寸法	
ベースを含む製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
ベースを除く製品寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
パッケージ寸法 (幅×高さ×奥行き) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
パッケージを含む総重量 (kg)	8,8
パッケージを除く正味重量 (kg)	6,3

箱の中身	
HDMI ケーブル	1.8
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8