



24P2C

Forbedret forbindelse og fantastisk billedside i en 23,8" Full HD-skærm med USB-C og KVM

24P2C er udviklet til moderne professionelle og har et fladt 23,8" IPS/3FL-panel med Full HD-opløsning i en slank, elegant, 3-sidet kantløs skærm med indbygget KVM switch og USB 3.2 hub. Denne funktionsrige model er kompatibel med HDMI, DP og USB-C, har en opdateringshastighed på 75 Hz, en lysstyrke på 250 cd/m², en responstid på 4 ms og Adaptive-Sync. Den kan desuden justeres i højden, drejes og vippes.

GENERELT	
Modelnavn	24P2C
EAN	4038986147309
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	92

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	79

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	D

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,27
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,06

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---