



24V5C/BK

24" IPS FHD-panel til at øge produktiviteten med komfort, USB-C og PD65W

AOC 24V5C er et rammeløst chassis med tre sider, der gemmer på et 24" IPS-panel med FHD-opløsning for en komfortabel og fremragende visningsoplevelse. Få komplette tilslutningsmuligheder med USB-C med Power Delivery op til 65 W, 4 USB-porte, HDMI- og DisplayPort-understøttelse. Det er nemt og sikkert at logge ind takket være Windows Hello.

GENERELT	
Modelnavn	24V5C/BK
EAN	4038986140157
Kanal	B2B, B2C
Produktserie	Value-line
Designfamilie	V5
Lanceringsdato (ETA)	06.07.2022

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,4
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,3114
Pixel pr. tomme	93

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	3° ±2° ~ 21° ±2°
Svinge	28° ±2° ~ 28° ±2°
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	118
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	88
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	94
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	101

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,3
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	539.34(H)x495(W) x185(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	539.34(H)x318.59(W) x45.3(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	526Hx612Wx142D
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,86
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,33

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømadapter	-

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer