



## Q27V5CW/BK

**27" IPS QHD-model for ekstrem komfort og fantastisk seeroplevelse med USB-C og Windows Hello integreret webcam**

AOC Q27V5CW er en 27" IPS-skærm med QHD-opløsning og ergonomisk stativ, så du ikke går på kompromis med den behagelige brugeroplevelse og enestående billedkvalitet. Forøg din produktivitet med komplet tilslutningsmuligheder, inklusive USB-C med Power Delivery op til 65W, 4 USB-porte og HDMI, mens den også byder på ekstra sikkerhed fra et Windows Hello integreret webcam.

GENERELT	
Modelnavn	Q27V5CW/BK
EAN	4038986180269
Kanal	B2C
Produktserie	Value-line
Designfamilie	V5
Lanceringsdato (ETA)	10.08.2022

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Svinge	28° ±2° ~ 28° ±2°
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	5 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Freesync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	123
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	93
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	98
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	105

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	G

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,18
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,64

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel C13	1.5

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer