



U34V5C/BK

34" VA WQHD skærm til den mest komplekse multitasking med USB-C og PD65W

AOC U34V5C er udstyret med en 34" VA-skærm med WQHD 21:9 opløsning for en fordybende seeroplevelse i et rammeløst chassis med tre sider, som du kan vippe og justere højden efter behov. Klar til at øge din produktivitet med USB-C med Power Delivery op til 65W, 4 USB-porte og HDMI, der også tilbyder Picture by Picture MultiView til den mest komplekse multitasking.

GENERELT	
Modelnavn	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Kanal	B2C
Produktserie	Value-line
Designfamilie	V5
Lanceringsdato (ETA)	13.10.2022

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	34
Skærmstørrelse (cm)	86,4
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3440x1440
Opløsningsnavn	WQHD
Billeformat	21:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	100 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,23175
Pixel pr. tomme	109

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Svinge	-8° ±2°
Dreje	No
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.0
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	5 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Multivisning (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	115
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	89
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	91
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	98

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsyning standby i watt	0,5
Strømforsyning slukket i watt	0,3
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	1070 x 481 x 162
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	11,65
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	9,14
Produkt uden fod (kg)	6,56

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
USB-C til C-kabel	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer