U34E2M

Monitor VA da 34" con WQHD e chassis senza cornice su tre lati per un look gradevole ed essenziale

Il monitor AOC U34E2M è dotato di pannello VA da 34” con Ultrawide QHD risoluzione 21:9 per un'incredibile esperienza visiva e più spazio sullo schermo per aumentare la produttività e il multitasking. Numerosi input supportati tramite le porte HDMI e DP.

GENERALE	
Nome modello	U34E2M
Codice EAN	4038986110723
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E2
Data di lancio stimata	21-09-2022

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	34
Dimensione schermo (in cm)	86,4
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,23175
Pixel per pollice	109,7

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	5° ~ 23°
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA	
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	91,2

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No

ENERGIA/AMBIENTE	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	940 x 506 x 174
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	7,67

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Adattatore di alimentazione	-